المواصفات الفنية لمكيفات الهواء من نوع اسبليت

وحدة تكييف الهواء من النوع المعلق الحائطي :

تكون هذا النوع التركيب والتوصيل الفوري بالمواقع وتطريقة (Plare & nut) ، وتكون مجهز بصمام يقلب هذه (Charging Valve) وتكون الوحدة مزودة بالتكييف المحلي الخارجي مع الفرون ومعلول لا يقل عن سبعة أمتار للتوصيل بين القطعتين الداخلية والخارجية .

مكونات الوحدة :

تتكون الوحدة من جزئين منفصلين كالآتي :

الجزء الخارجي (وحدة التكثيف) Condensing Unit :

يحتوي على المكونات الأساسية التالية :

1) الضاغط (Compressor) ، يكون من النوع المزدوج المحكم (Reciprocating Hermetic) ذو كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ويكون مزود بقاطع حمايه حراري (Internal Thermal Over- Load) لحماية الكمبروسور من الأعمال العالية ، ويجب أن يكون مزود بصمام تهويب الضغط العالي أن فقط تسمب (Internal Relief Valve) ، أو لغير ضغط للتشغيل من الضغط والكف تحديدة الضاغط ، ويكون الضاغط من نوعه الضاغطات العالمية ذات الكفاءة للتشغيلية العالية من نوع [ECUMSE, COPLAND, BRISTOL] وعلى أن تكون الضاغط في بك كفاءة ويكون بك الصنع معطوز بشكل واضح على جسم الضاغط ، ويكون محمولا لمادة سميع معلوات على الأقل عند الأعمال وتقدم شهادة الضمان لكل مكيف سيتم فيها رقمه المتسلسل Serial Number والمثبتة عند الضمان .

2) المكثف ، يصنع من مواسير النحاس المزودة بزعانف من الألمنيوم المرتبطة بها ميكانيكيا ويجب أن يها عدد الصفوف من أربع وحدات على الأقل لضمان كفاءة عالية لنقل الحراري .

3) مروحة المكثف ، من النوع المحوري Propeller Fan ويكون مثبتة بالمكثف محاور على الأقل بشكل مستقل عن القفص (Casing)

4- محرك مروحة المكثف يكون أحرقي الصنع ويكون به المصنع محاور أحلي جسم المحرك ويكون المصانع من النوع المزيت من المصنع ولا تحتاج إلى تزييت .

5) تكون مساكة القاعدة (0.16) على الأقل ، والقفص (Casing) مساكة (0.20) على الأقل .

الجزء الداخلي (وحدة المبخر) Evaporator :

ويشتمل على المكونات الأساسية التالية :

1) بطيات التبريد ، من النحاس المزودة بزعانف من الألمنيوم المرتبطة بها ميكانيكيا ويجب ألا يقل عدد الصفوف عن أربع وحدات على الأقل لضمان كفاءة عالية لنقل الحراري .

2) المبخة ، لكم مواصفة المضخة الحرارية (Heat Pump)

3) مروحة المبخر ، من النوع الحلزوني الطاردة المركزي للصانت Centrifugal وتكون سلوته استاتيكيا وديناميكيا .

4) محرك مروحة المبخر ، يكون أحرقي الصنع أو مزاوله طالمية معروفة

5) مرشح الهواء ، Air Filter ، فلتر ثلاثي الفعالية الذي يصنع بين فلتر سلكي وطبقة فليز الكربوستاتيكية وطبقة كربون ناعمة يحتمن فوائد هذه الطبقات ويجب فيه أن يعطيه ويجب عزل وهذا الرشح بالكهرباء وعلبتهات الفلتر الحضارة ويكون من النوع القابل للغسيل (متكون الاستعمال) أو الأنواع الاستاتيكية الموقف في أعلى مكاهب به على خط سحب الهواء الراجع ويجب توفير سهيل سهيه الى الخارج ثم اعادة تركيبه مرة أخرى بسهولة ودون أن يتسبب أي أضرار أو تلوثات لتشكيك .

6) صمام التمدد Expansion Valve : ويكون من نوع الأنبوبة الشعرية (Capillary Tube) .

7) تكون مساكة الهيكل من الصاج مساكة (0.31) على الأقل .

8) صمامات التحكم بالحرارة Thermostat :

تكون الوحدة الداخلية (مكيف الهواء) التي سيتم تكييفها داخليا مزودة بصمامات التحكم خاص بها كالتالي :

أ) صمامات التحكم من بعد (WIRE LESS) Remote Control

ب) مفاتيح التشغيل والتحكم :

يمكن أن تكون موجودة بلقي الوحدة الداخلية أو بصمامات التحكم من بعد والتمثل بصفة أساسية كما يلي :

مفتاح تشغيل / إيقاف ON / OFF

مفتاح اختيار وضعية التشغيل (يمكن أن يكون مع نفس مفتاح التشغيل / الإيقاف) لاختيار وضع التشغيل المطلوب درجرة / تبريد / تدفئة (FAN / COOL /HAET)

مفتاح مروح الهواء الأوتوماتيكي AIR SWEEP

مفتاح ضبط الحرارة للتبريد والتدفئة Temperature Adjustment يجب أن تحتوي أيضا على وظيفة إضافية لقراءة درجة حرارة الهواء للمكيف بالفرنهايت (Temperature Reading)

مفتاح تغيير اتجاه حركات المرروحة ويتمثل مع طلي الأقل / عالي / منخفض (LO / HI) ويفضل أن يكون له ثلاث مع طلي / عالي / متوسط / منخفض

(LO / MED / HI)

9) مستوى الصوت Noise Level :

مستوى قدرة الصوت (Sound Power Level يجب ألا تزيد قيمته عن 52 ديسبل (Decibel 52) عند تشغيله على السرعة المستخدمة

9) سعة التبريد Cooling Capacity :

24000 وحدة تبريدية وهي سعة التبريد القياسية لتشكيف حسب المواصفات العالمية وهي السعة المعايرة عند الظروف التالية :

- درجة حرارة الجو الخارجي (95 Outdoor ,DBT) درجة فهرنهايت .
- درجة حرارة الجو الخارجي (75 Outdoor ,WBT) درجة فهرنهايت .
- درجة حرارة الهواء المكيف الراجع (80 Indoor ,DBT) درجة فهرنهايت .
- درجة حرارة الهواء المكيف الراجع (67 Indoor ,DBT) درجة فهرنهايت .

كما يجب أن يكون التكييف هملها أيضا في الأنظمة المحارة و أن يعمل بكفاءة عند درجة حرارة 115 درجة فهرنهايت بحيث لا تقل قدرته التبريدية عن 5 % من السعة القياسية للتكييف .

10) نسبة كفاءة أستهلاك الطاقة لتشكيف (EER) :

تاريخ الإعداد / (2013)

رقم عملية الشراء (المناقصة رقم (1) لعام 2013م) اسم العملية شراء (3) أجهزة تكييف مكاتب للإدارة العامة

المجموعة الأولى

م	الوصف لطلب الشراء	الوحدة	الكمية	السعر الوحدة		السعر الإجمالي	
				ريال	هللة	ريال	هللة
	أجهزة تكييف من الأنواع						
1	توريد وتركيب مكيف سبليت من النوع المعلق الحائطي من ماركة معتمدة من قبل الشركة المصنعة ويشمل الأعمال المطلوبة لتشغيل المكيف وتشمل الأعمال المدنية والكهربائية والتوصيلات الداخلية والخارجية والتركيب والتشغيل والتجربة وتشمل توريد وتركيب جميع المواسير والوصلات والمعدات والأدوات اللازمة لتركيب المكيف